



Hepilko Group S.r.l. Via IV Novembre 194 - 21040 Uboldo (VA) - C.F. e P.IVA 01170620122 - tel. 0296789069
Cap. Sociale euro 2.800.000 interamente versato R.E.A. Varese 160538



13

Hepilko Group Srl - Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it

14/e-CPR 305/2011 All. III

1305

EN-13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per
opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Aggregato Riciclato 0/70

Aggregato riciclato in frazione unica, costituito da materiali di natura eterogenea,
provenienti da lavori edili di costruzione e demolizione,
trattati e prodotti presso il ns impianto di Uboldo (VA)

*Granulometria tipica: 63-100%; 45-88%; 40-83%; 31,5-75%; 25-68%; 22,4-65%; 20-61%; 16-55%; 14-51%; 12,5-44%; 11,2-39%; 10-35%;
8-30%; 6,3-27%; 5,6-25%; 4-22%; 2-18%; 1-13%; 0,5-11%; 0,25-8%; 0,125-6%; 0,063-5,0%

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI 40	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Dimensione delle particelle	Designazione	Categoria	FI 35	
		Dimensioni	d/D 0/63*	
		Categoria	Ga 75	
		Categoria di tolleranza	Gta 25	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,34	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 7,20	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fini Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f 15 SE >30 MB <2,5 g/kg	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C 50/30	
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA 45	C.M.Ambiente 5205 15/7/05 Cat. C2
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde 40	
Stabilità di volume		Categoria	NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Composizione/Contenuto	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Secondo norme vigenti*	%C	
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS 1,12	
	Zolfo totale	Categoria	% S 3,8	
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS 1,3	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Sostanza Humica	SU presente	
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Test di cessione	conforme	D.M.-186: 5/4/2006
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F 22 SB NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007

Edizione: 05-08-2025

Revisione n° 12

*Circ.Min.Ambiente n.5205 del 15/7/05- All.C-Cat.C2

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N° 14/e-CPR 305/2011 All. III***

*(Secondo Regolamento UE n° 574/2014)

Codice di identificazione del prodotto:	nome commerciale	"Aggregato Riciclato 0/70"
Designazione CE:	0/63 Ga75 Gta25	
Descrizione / natura:	Aggregato riciclato in frazione unica, costituito da materiali di natura eterogenea, provenienti da lavori edili di costruzione e demolizione, trattati e prodotti presso il ns impianto di Uboldo (VA)	
Uso previsto:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
Nome ed indirizzo del fabbricante:	HEPILKO GROUP SRL	
Ragione sociale:	Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)	
Sede legale:	Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)	
Unità Produttiva:	Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it	
Contatti:		
Sistema di VVCP:	Sistema 2+	
Norma armonizzata:	UNI-EN 13242:2002+A1:2007	
L'organismo notificato:	I.C.M.Q. S.p.a. n° 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 1305-CPR-0631	
Prestazioni dichiarate:	*Granulometria tipica: 63-100%; 45-88%; 40-83%; 31,5-75%; 25-68%; 22,4-65%; 20-61%; 16-55%; 14-51%; 12,5-44%; 11,2-39%; 10-35%; 8-30%; 6,3-27%; 5,6-25%; 4-22%; 2-18%; 1-13%; 0,5-11%; 0,25-8%; 0,125-6%; 0,063-5,0%	

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI 40	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
		Categoria	FI 35	
Dimensione delle particelle	Designazione	Dimensioni	d/D 0/63*	
		Categoria	Ga 75	
		Categoria di tolleranza	Gta 25	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,34	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 7,20	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei finis Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f 15 SE >30 MB <2,5 g/kg	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C 50/30	
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA 45	C.M.Ambiente 5205 15/7/05 Cat. C2
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde 40	
Stabilità di volume		Categoria	NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Composizione/Contenuto	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Secondo norme vigenti*	%C	
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS 1,12	
	Zolfo totale	Categoria	% S 3,8	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS 1,3	
Sostanze pericolose	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Sostanza Humica	SU presente	D.M.-186: 5/4/2006
	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Test di cessione	conforme	
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F 22 SB NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: HEPILKO GROUP S.R.L.

Uboldo, 5 agosto 2025

Direttore
Geom. Lanfranco Lanfranchi