



Hepilko Group S.r.l. Via IV Novembre 194 - 21040 Uboldo (VA) - C.F. e P.IVA 01170620122 - tel. 0296789069
Cap. Sociale euro 2.800.000 interamente versato R.E.A. Varese 160538



19

Hepilko Group Srl - Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it

25/e-CPR 305/2011 All. III

EN-13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per
opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Aggregato Riciclato 70/200

Aggregato riciclato grosso, costituito da materiali di natura eterogenea,
provenienti da lavori edili di costruzione e demolizione,
trattati e prodotti presso il ns impianto di Uboldo (VA)

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni			Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI	NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Dimensione delle particelle	Designazione	Dimensioni Categoria Categoria di tolleranza	d/D Gc Gtc	NPD NPD NPD	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³	NPD	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24	NPD	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fini Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f SE MB	NPD NPD NPD	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C	NPD	
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA	NPD	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde	NPD	
Stabilità di volume		Categoria		NPD	
Composizione/Contenuto	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Secondo norme vigenti*	%C		C.M.Ambiente 5205 15/7/05 Cat. C5
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS	0,8	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Zolfo totale	Categoria	% S	1	
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS	1,3	
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Sostanza Humica	SU	NPD	
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Test di cessione		conforme	D.M.-186: 5/4/2006
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F SB	NPD NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007

Edizione: 05-08-2025

Revisione n° 4

*Circ.Min.Ambiente n.5205 del 15/7/05- All.C-Cat.C5

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N° 25/e-CPR 305/2011 All. III***

*(Secondo Regolamento UE n° 574/2014)

Codice di identificazione del prodotto:

nome commerciale

"Aggregato Riciclato 70/200"

Designazione CE:

Descrizione / natura:

Aggregato riciclato grosso, costituito da materiali di natura eterogenea, provenienti da lavori edili di costruzione e demolizione, trattati e prodotti presso il ns impianto di Uboldo (VA)

Uso previsto:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Nome ed indirizzo del fabbricante:

Ragione sociale:

HEPILKO GROUP SRL

Sede legale:

Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)

Unità Produttiva:

Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)

Contatti:

Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it

Sistema di VVCP:

Sistema 4

Norma armonizzata:

UNI-EN 13242:2002+A1:2007

Prestazioni dichiarate:

Granulometria tipica: N.A.

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Dimensione delle particelle	Designazione	Dimensioni Categoria Categoria di tolleranza	d/D NPD Gc NPD Gtc NPD	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ NPD	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 NPD	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fini Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f NPD SE NPD MB NPD	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C NPD	
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA NPD	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde NPD	
Stabilità di volume		Categoria	NPD	
Composizione/Contenuto	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Secondo norme vigenti*	%C	C.M.Ambiente 5205 15/7/05 Cat. C5
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS 0,8	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Zolfo totale	Categoria	% S 1	
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS 1,3	
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Sostanza Humica	SU NPD	
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Test di cessione	conforme	D.M.-186: 5/4/2006
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F NPD SB NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: **HEPILKO GROUP S.R.L.**

Uboldo, 5 agosto 2025

Direttore

Geom. Lanfranco Lanfranchi

Edizione: 05-08-2025

Revisione n° 4