



Hepilko Group S.r.l. Via IV Novembre 194 - 21040 Uboldo (VA) - C.F. e P.IVA 01170620122 - tel. 0296789069
Cap. Sociale euro 2.800.000 interamente versato R.E.A. Varese 160538



21

Hepilko Group Srl - Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it

30/e-CPR 305/2011 All. III

1305

EN-13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per
opere di ingegneria civile e costruzione di strade

G.C.B. 0/32

Granulato di conglomerato bituminoso in frazione unica,
prodotto presso il ns impianto di Uboldo (VA)

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI 20	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
		Categoria	FI 20	
Dimensione delle particelle	Designazione	Dimensioni	d/D 0/20	
		Categoria	Ga 85	
		Categoria di tolleranza	Gta 25	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,53	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 1,15	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fini Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f 3 SE >30 MB <1,4 g/kg	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C 50/30	
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA 25	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde 15	
Stabilità di volume		Categoria	NPD	
Composizione/Contenuto	Classificazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo UNI EN 12697-42	Materiale derivato da conglom. bituminoso Materiale estraneo nel conglom. bituminoso da recupero	% >95 Categoria F1	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS 0,2	
	Zolfo totale	Categoria	% S 1	
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS 0,2	
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Determinazione delle sostanze organiche (in base al colore di riferimento)	SU più chiaro	
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Test di cessione	conforme	D.Lgs 152/2006
	Rilascio di altre sostanze pericolose	IPA	conforme	D.M. 69 del 28/03/2018
		Amianto	conforme	
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F 1 SB NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007

Edizione: 05-08-2025

Revisione n° 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N° 30/e-CPR 305/2011 All. III***

*(Secondo Regolamento UE n° 574/2014)

Codice di identificazione del prodotto: nome commerciale **G.C.B. 0/32**

Designazione CE: **0/20 Ga85 Gta25**

Descrizione / natura: Granulato di conglomerato bituminoso in frazione unica, prodotto presso il ns impianto di Uboldo (VA)

Uso previsto: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**

Nome ed indirizzo del fabbricante: **HEPILKO GROUP SRL**
Ragione sociale: Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Sede legale: Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Unità Produttiva: Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it
Contatti: **Sistema 2+**
Sistema di VVCP: **UNI-EN 13242:2002+A1:2007**
Norma armonizzata: **I.C.M.Q. S.p.a. n° 1305**
L'organismo notificato: ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 1305-CPR-0631
Prestazioni dichiarate: Granulometria tipica: N.A.

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI 20	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Dimensione delle particelle	Designazione	Categoria	FI 20	
		Dimensioni	d/D 0/20	
		Categoria	Ga 85	
		Categoria di tolleranza	Gta 25	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,53	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 1,15	
Pulizia	Contenuto dei Fini	Categoria	f 3	
	Qualità dei fini	Valore eq. in sabbia	SE >30	
	Prova del blu di metilene	Valore di blu	MB <1,4 g/kg	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C 50/30	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA 25	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde 15	
Stabilità di volume		Categoria	NPD	
Composizione/Contenuto	Classificazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo UNI EN 12697-42	Materiale derivato da conglom. bituminoso	% >95	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
		Materiale estraneo nel conglom. bituminoso da recupero	Categoria F1	
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS 0,2	
	Zolfo totale	Categoria	% S 1	
	Solfati idrosolubili	Categoria	SS 0,2	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Determinazione delle sostanze organiche (in base al colore di riferimento)	SU più chiaro	
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Test di cessione	conforme	D.Lgs 152/2006
	Rilascio di altre sostanze pericolose	IPA Amianto	conforme conforme	D.M. 69 del 28/03/2018
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F 1	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
	Durabilità agli agenti atmosferici	Valore dichiarato	SB NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: **HEPILKO GROUP S.R.L.**

Uboldo, 5 agosto 2025

Direttore
Geom. Lanfranco Lanfranchi