



Hepilko Group S.r.l. Via IV Novembre 194 - 21040 Uboldo (VA) - C.F. e P.IVA 01170620122 - tel. 0296789069
Cap. Sociale euro 2.800.000 interamente versato R.E.A. Varese 160538



23

Hepilko Group Srl - Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it

33/e-CPR 305/2011 All. III

1305

EN-13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per
opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Misto Riciclato 0/30

Aggregato riciclato in frazione unica, costituito da materiali di natura eterogenea,
provenienti da lavorazioni stradali ed industriali,
trattati e prodotti presso il ns impianto di Uboldo (VA)

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI 20	UNI-EN 13242:2002 + A1:2007
Dimensione delle particelle	Designazione	Categoria	FI 20	
		Dimensioni	d/D 0/20	
		Categoria	Ga 75	
		Categoria di tolleranza		
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,44	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 2,32	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fini Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f 7 SE >40 MB <2,5 g/kg	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C 90/3	
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA 30	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde 20	D.M.-186: 5/4/2006
Stabilità di volume		Categoria	NPD	
Composizione/Contenuto	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria	Rc 7,9 Rcug 20 Rb 30- Ra 50 Rg 2- X 1- FL 5-	
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS <0,8	
	Zolfo totale	Categoria	% S <1	
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS <0,7	
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Sostanza Humica	SU più chiaro	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Test di cessione	conforme	
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F <2 SB NPD	

Edizione: 01-10-2025

Revisione n° 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N° 33/e-CPR 305/2011 All. III***

*(Secondo Regolamento UE n° 574/2014)

Codice di identificazione del prodotto:

nome commerciale

"Misto Riciclato 0/30"

Designazione CE:

0/20 Ga75

Descrizione / natura:

Aggregato riciclato in frazione unica, costituito da materiali di natura eterogenea, provenienti da lavorazioni stradali ed industriali, trattati e prodotti presso il ns impianto di Uboldo (VA)

Uso previsto:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Nome ed indirizzo del fabbricante:

Ragione sociale:

HEPILKO GROUP SRL

Sede legale:

Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)

Unità Produttiva:

Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)

Contatti:

Tel: 02-96789069 - E-mail: info@hepilko.it

Sistema di VVCP:

Sistema 2+

Norma armonizzata:

UNI-EN 13242:2002+A1:2007

L'organismo notificato:

I.C.M.Q. S.p.a. n° 1305

ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 1305-CPR-0631

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle		Categoria	SI 20	UNI-EN 13242:2002 + A1:2007
Dimensione delle particelle	Designazione	Categoria	FI 20	
		Dimensioni	d/D 0/20	
		Categoria	Ga 75	
		Categoria di tolleranza		
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,44	
Assorbimento di acqua		Categoria	% WA 24 2,32	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fini Prova del blu di metilene	Categoria	f 7	
		Valore eq. in sabbia	SE >40	
		Valore di blu	MB NPD	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C 90/3	UNI-EN 13242:2002 + A1:2007
Resistenza alla Frantumazione	Coefficiente di Los Angeles	Categoria	LA 30	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde 20	
Stabilità di volume		Categoria	NPD	
Composizione/Contenuto	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Categoria	Rc 7,9	UNI-EN 13242:2002 + A1:2007
		Categoria	Rcug 20	
		Categoria	Rb 30-	
		Categoria	Ra 50	
		Categoria	Rg 2-	UNI-EN 13242:2002 + A1:2007
		Categoria	X 1-	
		Categoria	FL 5-	
		Categoria		
	Solfato solubile in acido	Categoria	AS <0,8	UNI-EN 13242:2002 + A1:2007
	Zolfo totale	Categoria	% S <1	
	Solfati idrosolubili negli aggregati riciclati	Categoria	SS <0,7	
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento nelle miscele legate con leganti	Sostanza Humica	SU più chiaro	
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Test di cessione	conforme	D.M.-186: 5/4/2006
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo Durabilità agli agenti atmosferici	Categoria Valore dichiarato	F <2 SB NPD	UNI-EN 13242:2002 +A1:2007

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: **HEPILKO GROUP S.R.L.**

Uboldo, 1 ottobre 2025

Direttore

Geom. Lanfranco Lanfranchi

Edizione: 01-10-2025

Revisione n° 3